

# Sopborste till sopset

250 mm, Medium, Vit



Artikelnr.: 31035



En mycket effektiv borste som kan användas till både våt och torr smuts. Borstmönstret består av två typer av borst. Den yttre raden borstfilament är mjukare än den mittre raden, detta ger en mycket effektiv borstegenskap. Borsten under skrapkanten är vinklad för att underlätta åtkomst i hörn och närmast vägg/under utrustning m.m. Borsten har en skrapkant för att möjliggöra borttagande av hårt sittande partiklar.

## Allmän Information

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Styvhet       | Medium                                                   |
| Anslutning    | Gängad                                                   |
| Färg          | Vit                                                      |
| Material      | Polypropylen, Polyester (PBT), Rostfritt stål (AISI 304) |
| UNSPSC Code   | 47131604                                                 |
| Ursprungsland | Danmark                                                  |

## Produktdimensioner

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Filament längd     | 58 mm    |
| Produkt Längd/Djup | 250 mm   |
| Produkt Bredd      | 30 mm    |
| Produkt Höjd       | 120 mm   |
| Nettovikt          | 0,146 kg |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Antal per förpackning                                      | 10 St.         |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                         | 1000 Stk.      |
| Antal per lager (pall)                                     | 100 Stk.       |
| Colli Längd/Djup                                           | 325 mm         |
| Colli Bredd                                                | 235 mm         |
| Colli Höjd                                                 | 170 mm         |
| Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck | 0,0078 kg      |
| Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck | 0,02 kg        |
| Total Tare Weight                                          | 0,0278 kg      |
| Bruttovikt                                                 | 0,17 kg        |
| Kubikmeter                                                 | 0,0009 M3      |
| GTIN-13 nummer                                             | 5705022028036  |
| GTIN-14 nummer                                             | 15705028028082 |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja  |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja  |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja  |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja  |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej |

## Tekniska Data

|          |        |
|----------|--------|
| Pallhöjd | 179 cm |
|----------|--------|

## Användningsbegränsningar

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C  |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 95 °C   |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)  | 80 °C   |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C  |
| Min. temperatur användning                        | -20 °C  |
| Max. Tork temperatur                              | 100 °C  |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH    |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 10,5 pH |

## Design- och Patentregistreringsdetaljer

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Registreringsnumret för design | EU 008554125-0001, UK 6139371 |
|--------------------------------|-------------------------------|

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius