

0701

Cople de manguera, 1/2"(Q)



Acoplamiento de manguera de 1/2" para mangueras de 1/2" y acoplamiento rápido (0700).

Datos técnicos

Número de Artículo	0701
Tamaño de Acoples	1/2 "
Material	Latón cromado Acero (DIN 1.09035) galvanizado Goma sintética
Material prima probada por la FDA (21) ¹	No
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si **
Complies with California Proposition 65	No
Número SCIP	095b5bea-9314-4e2d- 987b-8726dbd84c43
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente	No
Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	1000 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	330 mm
Caja Ancho	180 mm
Caja Altura	85 mm
Longitud/Profundidad	160 mm
Ancho	67 mm
Altura	40 mm
Peso Neto	0.1 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.0123 kg
Total Tare Weight	0.0123 kg
Peso Bruto	0.11 kg
Metro cúbico	0.000429 M3
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	80 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	70 °C
Temperatura mínima de uso ³	-30 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	11 pH
Bares de presión máx.	25 Bar
Codigo GTIN-13	5705020007019
Codigo GTIN-14	15705020007016
Codigo de mercancía	74122000
País de Origen Código ISO	DK
País de Origen	Dinamarca

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Este producto contiene plomo (Pb) en una concentración superior al 0.1% p / p. El plomo (Pb, CAS: 7439-92-1) está en la lista de candidatos REACH en SVHC. Este producto está registrado en la base de datos EU SCIP. Encuentre el número SCIP arriba