

# Rostfri Skrapa med gängat handtag

50 mm, Svart



Artikelnr.: 40109

Denna skrapa har rostfritt och flexibelt stålblad med skyddade rundade hörn, robust bladfäste och gängat skaft som passar samtliga Vikans färgkodade förlängningsskaft, och den är perfekt för svåråtkomliga klabbiga ansamlingar och torkade eller fastbrända livsmedel eller ingredienser. Trots att skrapan inte är avsedd för golvrengöring kan denna produkt användas för att avlägsna lättare smuts från golv.

## Allmän Information

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Anslutning    | Gängad                                  |
| Färg          | Svart                                   |
| Material      | Polypropylen, Rostfritt stål (AISI 301) |
| Ursprungsland | Danmark                                 |

## Product Dimensions

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bladets tjocklek   | 1 mm    |
| Produkt Längd/Djup | 205 mm  |
| Produkt Bredd      | 50 mm   |
| Produkt Höjd       | 32 mm   |
| Nettovikt          | 0,09 kg |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Antal per förpackning                                      | 10 St.         |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                         | 3150 Stk.      |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                | 150 Stk.       |
| Colli Längd/Djup                                           | 255 mm         |
| Colli Bredd                                                | 225 mm         |
| Colli Höjd                                                 | 85 mm          |
| Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck | 0,00402 kg     |
| Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck | 0,006 kg       |
| Total Tare Weight                                          | 0,01002 kg     |
| Bruttovikt                                                 | 0,1 kg         |
| Kubikmeter                                                 | 0,000328 M3    |
| GTIN-13 nummer                                             | 5705020401091  |
| GTIN-14 nummer                                             | 15705020401098 |
| Tull nummer                                                | 82159910       |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja  |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja  |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja  |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja  |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja  |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej |

## Tekniska Data

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Handtag-/greppslängd | 110 mm |
|----------------------|--------|

## Användningsbegränsningar

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C  |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 93 °C   |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)  | 200 °C  |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 200 °C  |
| Min. temperatur användning                        | -20 °C  |
| Max. Tork temperatur                              | 120 °C  |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH    |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 10,5 pH |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius