

Jalador higiénico c/repuesto

700 mm, Verde



Número de artículo: 77152



Diseñado para áreas que requieren una higiene de alto nivel y una eliminación eficaz del agua, este jalador es apto para todo tipo de superficies, incluidos suelos de baldosas y de seguridad. El casete puede desmontarse fácilmente para su limpieza o sustitución (hojas de repuesto: serie 7735).

Información General

Conexión	Rosca
Color	Verde
Material	Polipropileno, TPE Goma
UNSPSC Code	47121812
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Longitud/Profundidad	700 mm
Ancho	80 mm
Altura	110 mm
Peso Neto	0.4 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	320 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	705 mm
Caja Ancho	295 mm
Caja Altura	210 mm
Envase de plástico (símbolo de reciclaje "4") – LDPE por unidad	0.0103 kg
Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje "20" PAP) por unidad	0.05 kg
Total Tare Weight	0.0603 kg
Peso Bruto	0.46 kg
Metro cúbico	0.00616 M3
Codigo GTIN-13	5705020771521
Codigo GTIN-14	15705020771528
Codigo de mercancía	96039099

Número de artículo: 77152

Detalles de Cumplimiento y Normas

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21) ¹	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

Límites de Uso

Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	50 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	100 °C
Temperatura mínima de uso ³	-20 °C
Temperatura máxima de secar	120 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH

Detalles de Registro de Diseño y Patente

Pendiente de patente número EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9

Detalles de Sostenibilidad

Símbolo de reciclaje "7", Varios tipos de plásticos Si

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.

