

0716

Slangkoppling, 3/4"(Q)



3/4" slangkoppling.

Tekniska data

Artikelnummer	0716
Kopplings storlek	3/4 "
Material	Förkromad mässing Galvaniserat stål (DIN 1.09035) Syntetiskt gummi
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Stk.
Colli Längd/Djup	330 mm
Colli Bredd	180 mm
Colli Höjd	85 mm
Produkt Längd/Djup	160 mm
Produkt Bredd	67 mm
Produkt Höjd	50 mm
Nettovikt	0,13 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,0118 kg
Total Tare Weight	0,0118 kg
Bruttovikt	0,14 kg
Kubikmeter	0,000536 M3
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	70 °C
Min. temperatur användning	-30 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	25 Bar
GTIN-13 nummer	5705020007163
GTIN-14 nummer	15705020007160
Tull nummer	74122000
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.